



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/1,7" 12Megapixel, progressive scan,
- Kodowanie H.264
- Obsługa trzech strumienia kodowania
- 20kl/s przy 12Mpx (4000 × 3000),
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR,
- Cyfrowa redukcja szumów NR,
- Wbudowany WEB Server,
- Prędkość obrotu do 300°/sek w presece
- Obiektyw z zoomem optycznym do 22x
- Promiennik o zasięgu do 150m z regulacją
- Wysoka precyzja pozycjonowania kamery
- Wejście wyjście alarmowe 2/1; wyjście BNC
- Obudowa o współczynniku szczelności IP66
- Zasilanie AC24V/DC24V
- Szeroki zakres pracy kamery -40°C ~ +70°C
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6KV

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-P-5682RSA
System skanowania		Progressive scan
Przetwornik		1/1,7" 12Megapixel, progressive scan, CMOS
Ilość pikseli		4000x3000
Czułość		Kolor: 0.02 Lux (F1.5, 50IRE) B/W: 0lux (wł. IR)
Stosunek S/N		> 55dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	6,5 ~ 143mm (22x optical zoom)
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC / HLC / D-WDR)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/6 s ~ 1/8000 s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł
	Redukcja szumów (NR)	2D Wyl. – wł działa tylko przy włączonym AGC
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 8 obszary
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	12 megapixel (4000x3000): Max. 20 fps; 4K (3840x2160): Max. 30 fps
	Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje PTZ	Obrót	360° (nieskończony)
	Prędkość obrotu	0.1°/s ~ 240°/s
	Funkcje automatyki	255 presetów; 16 Tras (32 presety na trasę); 16 ścieżek do 15 minut
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, ,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP, SNMP,
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.0
	Użytkownicy mobilni	Android
	Gniazdo pamięci	Karty Micro SD do 64GB
	Użytkownicy	Maksymalnie 6 zalogowanych
Zasilanie:		24VAC/24VDC
Pobór mocy		Maksymalnie 50W z grzałką
Temperatura pracy		-40°C ~ +70°C IP66;
Waga		5.5kg
Wymiary		Ø227 x 359.4 mm

Wymiary kamery

