Kamera CMR-XHD-T63-IR40

CECHY URZĄDZENIA

- Kamera tubowa hybrydowa, czterosystemowa
- System HD-CVI/AHD/Turbo-HD/Analog - przełączane za pomocą pilota OSD
- Przetwornik 1/2.9" SONY 2.1Mpx CMOS Low Illumination
- Rozdzielczość 1080P
- Czułość 0,01Lux
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Obiektyw 2,8-12mm/F2,0
- Uchwyt 3D ścienno-sufitowy z przepustem kablowym
- Oświetlacz IR do 40m, diody nowej generacji, IR-Cut

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	**CMR-XHD-T63-IR40**
Standard:	**HD-CVI/AHD/Turbo-TV/Analog**
Przetwornik obrazu:	**1/2.9" SONY 2.1Mpx CMOS Low Illumination**
Rozdzielczość przetwornika:	**1920x1080**
Synchronizacja:	**Wewnętrzna**
Czułość:	**0,01lux/F1,2 (0 lux gdy diody włączone)**
Oświetlacz IR:	**4 diody IR nowej generacji**
IR-Cut:	**Tak (ruchomy filtr podczerwieni)**
Zasięg oświetlacza:	**60m**
Włącznik zmierzchowy:	**Tak (próg: 10 lux)**
Długość fali:	**850nm**
Rozdzielczość:	**1080P**
Stosunek sygnał/szum:	**Lepiej niż 50dB**
Migawka elektroniczna:	**1/25s - 1/50 000s**
Automatyczna regulacja wzmocnienia:	**Tak**
WDR:	**Tak**
DNR:	**Tak**
Sens-up:	**Tak**
Obiektyw:	**2,8-12mm/F2,0**
Wyjścia video:	**1 x BNC 75Ω**
Zasilanie:	**12V DC/700mA**
Temperatura pracy:	**-10° do +50° wilgotność <95%**
Obudowa:	**Metalowa, tubowa, IP66 w kolorze białym**
Uchwyt:	**3D ścienno-sufitowy z przepustem kablowym**
Wymiary:	**211(W)x92(H)x92(D)**
Waga:	**1,4 kg**