



**TML3210M**  
Monitor 24/7, TKH 32", 16/9, LCD/HDMI/VGA/BNC/DVI

## Cechy:

- zaprojektowany do pracy 24/7
- 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 DVI
- panel podświetlany diodami LED
- płaski ekran o przekątnej obrazu 31.5" (80 cm)
- wbudowany głośnik

Parametry techniczne	
Rozmiar panelu LCD	przekątna 31.5" TFT z funkcją przeciwświetlenia LED
Rozdzielczość wyświetlacza	max. 1920 x 1080
Rozdzielczość	16:9
Wejścia wideo	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 DVI
Wyjście wideo	1 x BNC Loop
Jasność	300 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu	3000:1
Liczba kolorów	16,7 mln
Kąt widzenia	178°(H) ~ 178°(V)
Wyjście audio	1 x wtyczka 3,5 mm typu jack
Czas reakcji	6.5 ms
OSD	tak, wielojęzykowość
Obudowa	metalowa
Montaż Vesa	200 mm x 400 mm
MTBF w temperaturze 25° C	> 50 000 godzin
Temperatura pracy	0°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C
Wilgotność pracy	10% ~ 85% bez skroplenia
Standard wideo	PAL/NTSC
Wyjście głośnika	5 W
Napięcie zasilania	100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	738.5 x 442 x 62 mm
Pobór mocy (W)	55 W
Waga	10,5 kg
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS